

Nem måde at filtrere honning direkte fra slyngen



Jeg har nu fået prøvet filteret. Der er løbet 180 kg. honning igennem uden at filteret er stoppet eller rensat.

Man tager en spand, monterer 2 tappehaner - en i toppen af spanden og en nede ved bunden, hannerne må ikke sidde over hinanden, for så kan man ikke få en spand ind under den øverste hane.

Den eneste si man skal bruge er en fin spidssi. Man skal sørge for at spidssien ikke kan lukke for den øverste hane. Min svigersøn har taget et "marmeladeglas" af plast, klippet det til, så det vender bunden opad, og kan hænge på kanten af spanden og holde filteret fri af tappehanen.

Når man slynger skal honningen flyde fra slyngen hele tiden, så man får et jævnt flow. Når spanden med filteret er fuld løber honningen over i den spand man har sat under den øverste hane. Når den spand er fuld, lukker man hane og skifter spand. Det er nemt, ingen griseri med at rense grovsi undervejs og honningen er færdigfiltreret i én arbejdsgang. Filteret virker ved at vokset flyder ovenpå, og da der er samme tryk på begge sider af filteret stopper det ikke.

Når man er færdig med at slynge sætter man filterspanden op på en anden spand, åbner den nederste hane og tømmer filteret.

Mvh. Niels Rasmussen 20948738 greni@mail.dk



